



Nos moyens de production

Tours CN

Désignation

DOOSAN PUMA DNT2600LM
BOEHRINGER VDF 180
BOEHRINGER VDF 250
BOEHRINGER VDF 250
BOEHRINGER VDF 315
BOEHRINGER DUS 800
GSP

Capacité

Ø255 x 1070mm
Ø180 x 1000mm
Ø350 x 3000mm
Ø350 x 3000mm
Ø480 x 3000mm
Ø800 x 1000mm
Ø1000 x 5000mm



Centres d'usinage

MORI SEIKI CUH 630 - 4 axes
MORI SEIKI CUH 400 - 4 axes
MITSUI SEIKI - 3 axes
HURON KX30 - 3 axes
TOS WHQ13 - 3 axes
ALCERA GAMBIN - 3 axes
NOVAR - 3 axes

X: 630 Y: 630 Z: 630
X: 400 Y: 400 Z: 400
X: 1250 Y: 650 Z: 610
X: 1600 Y: 450 Z: 450
X: 5000 Y: 3000 Z: 2000
X: 2500 Y: 900 Z: 1000
X: 2500 Y: 900 Z: 1000



Tours conventionnels

ERNAULT SOMUA Cholet 550
COLCHESTER Mascot 600
COLCHESTER Triumph 2500

Rectifieuses

JOHANSSON - Cylindrique extérieur
FORTUNA - Cylindrique extérieur
CC 1500 - Cylindrique extérieur
CC 750 - Cylindrique extérieur
JUNG - - Cylindrique intérieur
DANOBAT RT 1600 - Plane

E.P.: 2000mm Poids: 500kg
E.P.: 1500mm Poids: 300kg
E.P.: 1500mm Poids: 300kg
E.P.: 750mm Poids: 100kg
Ø300mm
1600mm x 500mm

Mortaiseuses

FROMAG 28 x 300mm
UCIMI 28 x 220mm

Postes à souder

ARC
TIG / MIG
Acier / Inox

CAO / DAO

AUTODESK Inventor
AUTOCAD Mechanical

